

Розподільвач тепла з LoRa модулем



СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ВАШОГО ТЕПЛА

Сучасний розподільвач тепла з двома датчиками, оптичним інтерфейсом та радіомодулем LoRa. Призначений для непрямого розподілу споживання теплової енергії в багатоквартирних будинках або торгівельних/офісних приміщеннях.

- Вбудований радіомодуль LoRa
- Захист від спроб маніпуляцій
- Сповіщення про зняття з опалювального приладу
- 100% німецька розробка
- Відсутність необхідності періодичних повірок

Частотний діапазон	868,1-868,5 МГц
Радіус передачі	До 8 км
Циклічність передачі даних	12 раз на добу (регулюється дистанційно)
Захист від маніпуляцій	Так
T min - T max	35 °C – 95 °C
Контроль заряду елемента живлення	Так
Елемент живлення	3V DC літієва батарея
Термін експлуатації елемента живлення	10 + 2 років
Потужність передачі сигналу	До 25 мВт
Клас пристрою LoRaWAN	A
ADR (Adaptive Data Rate)	Так
Габаритні розміри	101.8 мм x 37.8 мм x 29 мм
Сертифікація	Директива 2014/53 /EC (RED)