

Багатоструменевий сухохідний лічильник води **WEHRLE MODULARIS MTK**



Багатоструменеві сухохідні лічильники гарантують точні результати вимірювань та виняткову надійність. Абсолютне розділення вологих і сухих ділянок захищає обчислювальний механізм від бруду та корозії.

- Готовий до інтеграції у LoRa мережу
- 100% німецьке виробництво
- Температурний діапазон до 50 °C (холодна вода) і до 90 °C (гаряча вода)
- Номінальний потік Q3 від 2,5 до 25
- Номінальний розмір від DN15 до DN50
- Клас точності вимірювання MID до R160
- 8-значний обчислювальний механізм, що обертається на 360°
- Нікельоване латунне тіло
- Захист від магнітного поля
- Максимальне робочий тиск 1,6 МПа
- Клас захисту IP64

Сертифікати

- EU-Type Examination Certificate according to 2014/32/EU (MID)
- OIML R49
- EN 14154
- KTW / W270 (D)
- ACS (F)

Тип монтажу	Довжина мм	Висота мм	Номінальна витрата Q3 м ³	Умовний прохід мм	Діаметр підключення дюйми	Поріг чутливості л/год	Максимальна витрата Q4 м ³	Вага кг
горизонтальний	165	104	2.5	15	G ¾ B	8	3.125	1.5
	190	108	4	20	G 1 B	8	5	1.6
	260	120	6.3	25	G1 ¼ B	14	7.88	2.9
	260	120	10	32	G1 ½ B	17	12.5	2.9
	300	143	15	40	G 2 B	19	20	4.9
	300	155	25	50	G2 ½ B	20	31.25	9.5
	300	162	25	50	F 50	20	31.25	11.5