

## Багатоструменеві лічильники типу «мокрохід» WEHRLE MNK



Багатоструменеві лічильники типу «мокрохід» гарантують точні результати вимірювань та виняткову надійність.

- Готовий до інтеграції у LoRa мережу
- 100% німецьке виробництво
- Температурний діапазон до 30 °C (холодна вода)
- Номінальний потік Q3 від 2,5 до 25
- Номінальний розмір від DN15 до DN50
- Довжина від 105 до 300 мм
- Клас точності вимірювання MID до R250
- 5-значний обчислювальний механізм
- Нікельоване латунне тіло
- Максимальне робочий тиск 1,6 МПа
- Клас захисту IP68

### Сертифікати

- EU-Type Examination Certificate according to 2014/32/EU (MID)
- OIML R49
- EN 14154
- KTW / W270 (D)
- ACS (F)

Тип монтажу	Довжина мм	Висота мм	Номінальна витрата Q3 м <sup>3</sup>	Умовний прохід мм	Діаметр підключення дюйми	Поріг чутливості л/год	Максимальна витрата Q4 м <sup>3</sup>	Вага кг
горизонтальний	165	115	2.5	15	G ¾ B	5	4.500	1.5
	190	115	4	20	G 1 B	5	5.750	1.6
	260	135	6.3	25	G 1 ¼ B	10	11.000	2.9
	260	135	10	32	G 1 ½ B	12	13.500	2.9
	300	160	16	40	G 2 B	20	24.000	4.9
	300	180	25	50	G 2 ½ B	30	32.000	9.5
	300	180	25	50	F 50	30	32.00	11.5