

## Розподільувач тепла з інтегрованим LoRaWAN модемом **Caltos E**



## СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ВАШОГО ТЕПЛА

Сучасний розподільувач тепла з двома датчиками, оптичним інтерфейсом та радіомодемом. Призначений для непрямого розподілу споживання теплової енергії в багатоквартирних будинках або торговельних/офісних приміщеннях.

- Вбудований LoRaWAN модем
- Захист від спроб маніпуляцій
- Сповіщення про зняття з опалювального приладу
- 100% німецька розробка
- Відсутність необхідності періодичних повірок

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Частотний діапазон                    | 868,1-868,5 МГц                         |
| Радіус передачі                       | До 8 км                                 |
| Циклічність передачі даних            | 1 раз на добу (регулюється дистанційно) |
| Захист від маніпуляцій                | Так                                     |
| T min - T max                         | 35 °C – 130 °C                          |
| Контроль заряду елемента живлення     | Так                                     |
| Елемент живлення                      | 3V літієва батарея                      |
| Термін експлуатації елемента живлення | 10 років                                |
| Потужність передачі сигналу           | До 25 мВт                               |
| Клас пристрою LoRaWAN                 | A                                       |
| ADR (Adaptive Data Rate)              | Так                                     |
| Габаритні розміри                     | 116 мм x 36 мм x 30 мм                  |